



## ランプの取付け方

- ・ランプを奥まで差し込み  
90°回転する  
(注意) 180°の位置では  
点灯しません

## ランプの外し方

- ・ランプを回転させ溝を合わせる

| 部番 | 部 品 名  | 材質・素材厚         | 備 考        |
|----|--------|----------------|------------|
| 1  | 本 体    | ステンレス鋼板 (t0.8) | ホワイトアクリル塗装 |
| 2  | 反 射 板  | ステンレス鋼板 (t0.8) | ホワイトアクリル塗装 |
| 3  | ソケット台  | ステンレス鋼板 (t1.2) | ホワイトアクリル塗装 |
| 4  | 反射板取付台 | ステンレス鋼板 (t1.2) | ホワイトアクリル塗装 |
| 5  | ソケット   |                | NZ0116     |
| 6  | 安 定 器  |                | SPH (防水型)  |
| 7  |        |                |            |
| 8  |        |                |            |
| 9  |        |                |            |
| 10 |        |                |            |

|          |       |            |
|----------|-------|------------|
| 本器具の使用環境 | 取付部位  | _____      |
|          | 特殊条件  | _____      |
|          | 水 環 境 | 防雨・防湿      |
|          | 温度環境  | 常温 (5~35℃) |
|          | 風 環 境 | 空調の風程度     |
|          | 震動環境  | _____      |

使用ランプ： FHF32

器具質量：

来 歴：

## 安全に関するご注意

- ・防湿、防雨型器具です。  
サウナなどの高温になる場所には使えません。  
過熱による火災の原因となります。
- ・Hfランプ専用です。指定外のランプは使用しないでください。防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。

特記事項：

図 名：FHF32×1 コーナーライト 防雨・防湿型

図 番： T3BR95498-K1

尺 度： 1/2・1/10

作成日： H. 14-9-17

検 印  
梅本作 成  
高橋

松下電工株式会社