


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
 $\phi 85^{+2}_{-0}$





全般照明用


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・軟らかい天井材（ロックワール板厚9mm一枚貼等）への取付は、お避けください。落下、天井材損傷の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。



- <使用上のご注意>
- ・この器具には白熱ランプは使用できません。
 - ・パルックボールはインバータ点灯ですのでラッシュ電流が大きくなります。壁スイッチ1個当たり8台まででご使用ください。
 - ・この器具の近くでは光高周波式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
 - ・電源線は必ず付属の保護チューブを通してから接続してください。

付属ランプ	D15形パルックボール スパイラル蛍光灯（電球色）	5	ソケット		E17（送り1.0A）	品番
		4	取付バネ	ステンレス製板（10.5）		HGA1312E
		3	本体	亜鉛鋼板（t1）		
		2	反射板	アルミ（t1）	銀蒸着仕上	奥代
1	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリックツヤ消し アクリル塗装			
特記事項		部番	部品名	材質・素材厚	備考	