




※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	シャーシ	1	SCG t0.5	アイボリー
2	反射板	1	SCG t0.35	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	ランプ	1		FLR20ワット
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	安定器	1		FRH-2018



## △安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

公共施設用 FSS1-201に適合

電圧 V	点灯方式	質量 Kg	形 名	FT-21026-RH ラビッドスタート方式
100	RH	2.0	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR20x1
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法	発行	F52954/D
東芝ライテック株式会社				